





PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference O0210-WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internation Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4)					
International application No.	International filing date (day)	month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/CH2003/000487	21 July 2003 (21.07	7.2003)	02 August 2002 (02.08.2002)			
International Patent Classification (IPC) or a H03K 17/955, 17/96	national classification and IPC					
Applicant	LANG, Edo					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
This international preliminary examand is transmitted to the applicant a	nination report has been prepare according to Article 36.	ed by this Inter	national Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	f 5 heets, include	ling this cover	sheet.			
This report is also accompaniamended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a r	total of 5 sheets.	i				
2 This concept contains indications re	lating to the following items:					
<u> </u>	3. This report contains indications relating to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority	II Priority					
III Non-establishmen	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
	I sak of unity of invention					
Reasoned stateme	ent under Article 35(2) with rega	ard to novelty,	inventive step or industrial applicability;			
v 🖂 citations and expli	anations supporting such statem	ient				
VI Certain document	s cited					
VII Certain defects in	the international application					
VIII Certain observation	ons on the international applicat	tion				
_						
Date of submission of the demand	Dat	e of completion	n of this report			
13 February 2004 (13	.02.2004)	29 8	September 2004 (29.09.2004)			
Name and mailing address of the IPEA/E	P Au	thorized officer	-			
	Таї	enhone No				



In onal application No.
PCT/CH2003/000487

I.	I. Basis of the report						
1.	1. With regard to the elements of the international application:*						
the international application as originally filed							
	\boxtimes	the des	cription:				
		pages	1-24 , as originally file	d			
		pages	, filed with the deman				
		pages	, filed with the letter of				
	\square	the clai					
	الاستا	pages	, as originally file	d			
		pages	, as amended (together with any statement under Article 1				
		pages	, filed with the deman				
		pages	1-14 , filed with the letter of 11 February 2004 (11.02.2004)	_			
	\boxtimes	the dra		-			
	لاحا	pages		ed			
		pages	, filed with the deman				
		pages	, filed with the letter of				
	┌,	he seave	ence listing part of the description:	_			
	ш,	ne seque pages	•	ا تى			
		pages	, as originally file, filed with the deman				
		pages	, filed with the letter of, filed with the deman				
2.	With	regard t	o the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in whinal application was filed, unless otherwise indicated under this item.	_			
	These	e elemen	this were available or furnished to this Authority in the following language which i guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	s:			
	Ħ		guage of a translation of the international application (under Rule 48.3(b)).				
			iguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 an	d/			
3.	With prelii	regard minary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation xamination was carried out on the basis of the sequence listing:	al			
		contair	ned in the international application in written form.				
		filed to	gether with the international application in computer readable form.				
		furnish	ned subsequently to this Authority in written form.				
		furnish	ned subsequently to this Authority in computer readable form.				
			tatement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the tional application as filed has been furnished.	he			
			atement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing h urnished.	as			
4.		The an	nendments have resulted in the cancellation of:				
			the description, pages				
			the claims, Nos.				
			the drawings, sheets/fig				
5.		This rep	port has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	go			
*	in th	icement . is report 10.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred t as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.	to 16			
**		•	ent sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report.				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

onal application No.

PCT/CH2003/000487

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability						
1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:						
the entire international application.						
claims Nos						
because:						
the said international application, or the said claims Nos. relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):	-					
the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. 7-10, 13, 14 are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):	-					
See the supplemental box						
the claims, or said claims Nos are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.	i					
no international search report has been established for said claims Nos.						
no filternational search report has been established for said claims Nos.						
2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino a sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:	id					
the written form has not been furnished or does not comply with the standard.						
the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.						

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.1

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

- 1. Independent claims 7 and 13, and therefore their dependent claims 8 to 10 and 14, are not clear (PCT Article 6):
- First, the attribution of the "first electrically 2. conductive surface" of the first capacitor and of the "second electrically conductive surface" of the second capacitor, as introduced into claims 7 and 13, is inconsistent with the terminology used in the claims as originally filed and in the newly submitted claims 1 to 6. According to claims 1 to 6, each of the two capacitors has a first and a second electrically conductive surface, both the first conductive surfaces of the two capacitors being joined to the absorption surface in an electrically conductive manner. In claims 7 and 13, however, the absorption surface appears to fulfil the function of both the first surfaces since, moreover, only a single electrically conductive surface is mentioned for each capacitor (which, incidentally, is not explicitly disclosed in this form). In accordance with the terminology of claims 1 to 6, therefore, the generator signal should in fact be supplied and the output signal picked off at the second electrically conductive surfaces of each of the two capacitors.
- 3. Second, the features that the alternating voltage

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.1

generator injects the alternating voltage signal into the absorption surface via the first electrically conductive surface of the first capacitor (C2) and that the output signal is picked off at the second electrically conductive surface of the second capacitor (C1) are inconsistent with the embodiments indicated in the application, since in this case the alternating voltage generator is always connected to an electrode of the second capacitor (C1) and the output signal is picked off at an electrode of the first capacitor (C2).

4. For the sake of good order it should also be observed that, in view of the searched prior art (cf. the statements in Box V), there are also doubts about the unity of the invention. The reason is that the subjects of independent claims 1, 7 and 13 (assuming that claims 7 and 13 are appropriately clarified) are not linked by a common inventive concept in terms of either their problem or their solution.

INTERNATIONAL PRELAMARY EXAMINATION REPORT

Internal application No.

PCT/CH 03/00487

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	3,5,11,12	YES
	Claims	1,2,4,6	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
• • •	Claims	1-6,11,12	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-6,11,12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. Reference is made to the following documents:

D(1): FR-A-2 036 747

D(2): DE-A-199 49 985

D(3): DE-A-198 15 324

- 2. The present application does not satisfy the requirements of PCT Article 33(1), because the subject matter of claims 1, 2, 4 and 6 is not novel (PCT Article 33(2)) and because the subject matter of claims 3, 5, 11 and 12 does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).
- 2.1 D(1) discloses a sensor device (figure 1) for non-contact activation and deactivation of a water supply fitting in a sanitary installation [D(1): page 1, lines 4 to 6; and page 5, lines 18 to 26], the sensor device having the following components:
 - a first capacitor (C2), which comprises a first electrically conductive surface, a second electrically conductive surface and a dielectric layer [this is nothing more than the obvious design of any capacitor; cf. also the embodiment

in D(1), figure 4 and page 4, lines 27, 28];

- a conductive absorption surface (E1), which is joined in a conductive manner to the first surface of the first capacitor (C2), cf. D(1), page 5, lines 6, 7, and page 8, lines 28, 29;
- an alternating voltage generator (IG), for injection (via C1) of an alternating voltage signal [D(1), page 4, lines 29, 30] into the absorption surface (E1); and
- a sensor amplifier (O1), cf. D(1), figure 2, for amplification of an output signal which can be picked off at the second electrically conductive surface of the first capacitor (C2);

and the sensor device being designed in such a way

- that, when an object approaches, the absorption surface (E1) forms an additional capacitor having a variable capacitance, cf. D(1), page 5, lines 10 to 12; and
- that, by virtue of said effective capacitance, the output signal undergoes an attenuation which is detectable, cf. D(1), page 5, lines 12 to 17.

The subject matter of claim 1 is therefore anticipated by what is known from D(1).

2.2 Dependent claims 2 to 6, 11 and 12 do not contain any features which in combination with the features of any claim to which they refer back satisfy the PCT requirements for novelty (claims 2, 4 and 6) and inventive step (claims 3, 5, 11 and 12). See the following specific references for the claims indicated:

- Claim 2:

D(1), page 1, lines 4 to 6

INTERNATIONAL PRELIMARY EXAMINATION REPORT

Internal application No. PCT/CH 03/00487

- Claims 4 and 6:

D(1), figures 1 and 4

- Claim 3:

D(2), figure 2

- Claim 5:

D(3), figure 1

- Claims 11 and 12:

D(1), figures 1 and 4, cf.
the mutually spaced apart
absorption surfaces E1 and
E2; from the wording of
claim 12 it is, moreover,
impossible to deduce a
particular meaning for the
term "subdivided",
especially as the portions
are then to be joined
together again in a
conductive manner, so the
"subdivision" appears to be
arbitrary.

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 3 0 SEP 2004

				WIPO PCT		
Aktenzeicher 00210-WC	n des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHE	N siehe Mittellung vorläufigen Prüf	über die Übersendung des internationalen ungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
International	es Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatu	n (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/CH 0		21.07.2003		02.08.2002		
International H03K17/9	e Patentklassifikation (IPK) oder 55	r nationale Klassifikation und IP	K			
Anmelder LANG, Ec	lo et al.			(·		
1. Diese beau	er internationale vorläufige P ftragten Behörde erstellt und	rüfungsbericht wurde von de I wird dem Anmelder gemäß	er mit der internatio Artikel 36 übermit	nalen vorläufigen Prüfung telt.		
2. Dies	er BERICHT umfaßt insgesa	mt 7 Blätter einschließlich o	lieses Deckblatts.			
. ⊠ .	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabel handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).					
Dies	e Anlagen umfassen insgesa	amt 5 Blätter.	•	yer en en		
3. Dies	er Bericht enthält Angaben z	zu folgenden Punkten:				
ı	☐ Grundlage des Besch	neids				
11	☐ Priorität					
181		s Gutachtens über Neuheit,	erfinderische Tätig	keit und gewerbliche Anwendbarkeit		
IV	☐ MangeInde Einheitlic	hkeit der Erfindung				
V	Begründete Feststelle gewerblichen Anwen	ung nach Regel 66.2 a)ii) hii dbarkeit; Unterlagen und Er	nsichtlich der Neuh klärungen zur Stütz	eit, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung		
l vi	☐ Bestimmte angeführt					
VII		er internationalen Anmeldun	g			
VIII	=	ngen zur internationalen Anr				
Datum der	Einreichung des Antrags	D	atum der Fertigstellur	ng dieses Berichts		
13.02.20	04	2	9.09.2004			
Name und	Postanschrift der mit der interna	ationalen Prüfung B	evollmächtigter Bedie	ensteter experimes Polaciano		

Moll, P

Tel. +49 89 2399-2197

Europäisches Patentamt

Fax: +49 89 2399 - 4465

D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 03/00487

I. Grundlage	des	Berichts
--------------	-----	----------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):*

	Bes	chreibung, Seiten		
	1-24	,	in der ursprünglich eingereichten Fassung	-
	Δne	prüche, Nr.		
	1-14	•	eingegangen am 13.02.2004 mit Schreiben vom 11.02.2004	
	1-1-			
١.	Zeic	hnungen, Blätter		
	1/9-9	9/9	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
2.	die i unte	internationale Anmeld er diesem Punkt nichts	: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache dung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, s anderes angegeben ist.	solem
	Die eing	Bestandteile standen jereicht; dabei handel	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache It es sich um:	3 1
•		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worde).	n,ist
			ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).	
		die Sprache der Übe worden ist (nach Reg	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereic gel 55.2 und/oder 55.3).	ht
3.	Hin: inte	sichtlich der in der inte rnationale vorläufige f	ernationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäureseque Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:	enz ist die
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.	
		zusammen mit der in	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.	
		bei der Behörde nach	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	
		bei der Behörde nac	chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.	
		Die Erklärung, daß d Offenbarungsgehalt	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge	legt.
		Die Erklärung, daß d Sequenzprotokoll en	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.	
4.	Auf	grund der Änderunge	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:	
		Beschreibung,	Seiten:	
		Ansprüche,	Nr.:	
		Zeichnungen,	Blatt:	
		•		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Formblatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004)-

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 03/00487

5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksich angegebenen Gründen nach Auffa eingereichten Fassung hinausgeh	issung der Behörd	de über den Oπenbarungs	t worden, da diese aus de gehalt in der ursprünglich	en 	
		(Auf Ersatzblätter, die solche Änd beizufügen.)	erungen enthalten	, ist unter Punkt 1 hinzuw	əisen; sie sind diesem Bei	richt	
6.	Etwa	vaige zusätzliche Bemerkungen:					
III.	Keiı Anv	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit					
1.	Folg erfir	gende Teile der Anmeldung wurde Inderischer Tätigkeit beruhend (nich	nicht daraufhin g t offensichtlich) ur	jeprüft, ob die beanspruch nd gewerblich anwendbar	anzusenen ist.	. ,	
		die gesamte internationale Anmel	dung,		• 😙		
	\boxtimes	Ansprüche Nr. 7-10,13,14					
		Begründung:			,	. •	
		Die gesamte internationale Anme nachstehenden Gegenstand, für ((genaue Angaben):	duna hzw die ob	engenannten Ansprüche	Nr. beziehen sich auf den durchgeführt werden braud	cht	
	⊠	Die Beschreibung, die Ansprüche oder die obengenannten Ansprüc werden konnte (genaue Angaben	he Nr. 7-10,13,14	ngen <i>(machen Sie bitte na</i> sind so unklar, daß kein s	achstehend genaue Angab sinnvolles Gutachten erste	<i>en)</i> lit	
		siehe Beiblatt			•.		
		Die Ansprüche bzw. die obengen gestützt, daß kein sinnvolles Guta	annten Ansprüche Ichten erstellt wer	e Nr. sind so unzureichend den konnte.	l durch die Beschreibung		
		Für die obengenannten Ansprüch	e Nr. wurde kein i	internationaler Recherche	nbericht erstellt.		
 Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll d Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht: 				weil das Protokoll der jsvorschriften			
		Die schriftliche Form wurde nicht	eingereicht bzw. 6	entspricht nicht dem Stand	iard.		
		Die computerlesbare Form wurde	nicht eingereicht	bzw. entspricht nicht dem	ı Standard.		
V.	. Be	egründete Feststellung nach Arti ewerblichen Anwendbarkeit; Unte	æl 35(2) hinsicht rlagen und Erklä	tlich der Neuheit, der erf irungen zur Stützung die	inderischen Tätigkeit und eser Feststellung	d de	
1.		eststellung euheit (N) Ja	•				
	Erf	finderische Tätigkeit (IS) Ja	ein: Ansprüche 1 :: Ansprüche ein: Ansprüche 1				
	Ge	ewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH 03/00487

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

- III.1 Die unabhängigen Ansprüche 7 und 13, und damit auch die davon abhängigen Ansprüche 8-10, 14 sind unklar im Sinne von Artikel 6 PCT:
- III.2 Zunächst steht die in den Ansprüchen 7 und 13 eingeführte Zuordnung der "ersten elektrisch leitfähigen Fläche" des ersten Kondensators sowie der "zweiten elektrisch leitfähigen Fläche" des zweiten Kondensators im Widerspruch zu der in den ursprünglich eingereichten Ansprüchen -- und auch in den neu vorgelegten Ansprüchen 1-6 -- verwendeten Terminologie. Gemäß Ansprüchen 1-6 hat jeder der beiden Kondensatoren eine erste und eine zweite elektrisch leitfähige Fläche wobei die beiden ersten leitfähigen Flächen der beiden Kondensatoren mit der Absorptionsfläche elektrisch leitend verbunden sind. In den Ansprüchen 7 und 13 jedoch scheint die Absorptionsfläche die Rolle der beiden ersten Flächen zu übernehmen, da darüber hinaus nur jeweils eine einzige elektrisch leitfähige Fläche erwähnt wird (was im übrigen in dieser Form auch nicht expressis verbis offenbart ist). Die Einspeisung des Generatorsignals sowie der Abgriff des Ausgangssignals müßte daher, im Einklang mit der Terminologie der Ansprüche 1-6, eigentlich an den jeweils zweiten elektrisch leitfähigen Flächen der beiden Kondensatoren erfolgen.
- III.3 Desweiteren stehen die Merkmale, wonach der Wechselspannungsgenerator das Wechselspannungssignal via die erste elektrisch leitfähige Fläche des ersten Kondensators (C2) in die Absorptionsfläche einkoppelt und das Ausgangssignal an der zweiten elektrisch leitfähigen Fläche des zweiten Kondensators (C1) abgegriffen wird, im Widerspruch zu den in der Anmeldung aufgezeigten Ausführungsbeispielen, da hier der Wechselspannungsgenerator stets mit einer Elektrode des zweiten Kondensators (C1) verbunden ist und der Abgriff des Ausgangssignals an einer Elektrode des ersten Kondensators (C2) erfolgt.
- III.4 Der guten Ordnung halber wird noch darauf hingewiesen, daß angesichts des aufgedeckten Standes der Technik, vgl. die Ausführungen unter Punkt V, auch Bedenken hinsichtlich der Einheitlichkeit des Erfindungsgegenstandes bestehen, da die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 7 und 13 -- ausgehend von entsprechend klargestellten Ansprüchen 7 und 13 -- weder nach Aufgabe noch

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997)

Lösung durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbunden sind.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

V1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D(1): FR-A-2 036 747

D(2): DE-A-199 49 985

D(3): DE-A-198 15 324

- V2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 4, 6 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist und der Gegenstand der Ansprüche 3, 5, 11, 12 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.
- V2.1 Dokument D(1) offenbart eine Sensorvorrichtung (Figur 1) zur berührungslosen Aktivierung und Deaktivierung einer Wasserzufuhrarmatur in einer Sanitärinstallation [D(1). Seite 1, Zeilen 4-6 und Seite 5, Zeilen 18-26], wobei die Sensorvorrichtung folgende Elemente aufweist:
 - einen ersten Kondensator (C2), der eine erste elektrisch leitfähige Fläche, eine zweite elektrisch leitfähige Fläche und eine dielektrische Schicht umfaßt [dies ist nichts anderes als der selbstverständliche Aufbau eines jeden Kondensators, vgl. auch das Ausführungsbeispiel in D(1), Figur 4 sowie Seite 4, Zeilen 27, 28];
 - eine leitende Absoptionsfläche (E1), die leitend mit der ersten Fläche des ersten Kondensators (C2) verbunden ist, vgl. D(1), Seite 5, Zeilen 6, 7 und Seite 8, Zeilen 28, 29;
 - einen Wechselspannungsgenerator (IG), zum Einkoppeln (via C1) eines Wechselspannungssignals [D(1), Seite 4, Zeilen 29, 30] in die Absorptionsfläche (E1); und
 - einen Sensorverstärker (O1), vgl. D(1), Figur 2, zum Verstärken eines Ausgangssignals, das an der zweiten elektrisch leitfähigen Fläche des ersten

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

2 . 1

Kondensators (C2) abgreifbar ist; und wobei die Sensorvorrichtung so ausgelegt ist,

- daß die Absorptionsfläche (E1) bei Annäherung eines Objektes einen zusätzlichen Kondensator bildet, dessen Kapazität veränderbar ist, vgl. D(1), Seite 5, Zeilen 10-12; und
- daß das Ausgangssignal durch diese effektive Kapazität eine Dämpfung erfährt, die detektierbar ist, vgl. D(1) Seite 5, Zeilen 12-17.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher durch das aus D(1) Bekannte neuheitsschädlich vorweggenommen.

V2.2 Die abhängigen Ansprüche 2,6, 11, 12 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit (Ansprüche 2, 4, 6). bzw. erfinderische Tätigkeit (Ansprüche 3, 5, 11, 12) erfüllen, siehe zu

-- Anspruch 2:

D(1), Seite 1, Zeilen 4-6

-- Ansprüche 4, 6: D(1), Figuren 1 und 4

: -- Anspruch 3: D(2), Figur 2

-- Anspruch 5: D(3), Figur 1

-- Ansprüche 11, 12: D(1), Figuren 1 und 4, vgl. die voneinander beabstandeten Absorptionsflächen E1 und E2; im übrigen ist aus dem Wortlaut des Anspruches 12 eine besondere Bedeutung des Begriffes "unterteilt" nicht erkennbar, insbesondere da die Flächen dann doch wieder leitend verbunden sein sollen, die "Unterteilung" also anscheinend willkürlich ist.

5

10

15

20

25

30

11.02.2004 / TM

- 25 -

Patentansprüche

- 1. Sensorvorrichtung (10,30) mit
 - a) einem ersten Kondensator (C2), der eine erste elektrisch leitfähige Fläche (12.1,32.1), eine zweite elektrisch leitfähige Fläche (11,31) und eine dielektrische Schicht (13,33) umfasst;
 - b) einer leitenden Absorptionsfläche (12.2,32.2), die leitend mit der ersten Fläche (12.1,32.1) des ersten Kondensators (C2) verbunden ist;
 - c) einem Wechselspannungsgenerator (G) zum Einkoppeln eines Wechselspannungssignals (s1(t)) in die Absorptionsfläche (12.2,32.2);
 - d) einem Sensorverstärker (A) zum Verstärken eines Ausgangssignals (s2(t)), das an der zweiten Fläche (11,31) des ersten Kondensators (C2) abgreifbar ist;
 - wobei die Sensorvorrichtung (10,30) so ausgelegt ist, dass
 - die Absorptionsfläche (12.2,32.2) bei Annäherung eines Objektes (18,38) einen zusätzlichen Kondensator (C3) bildet, dessen effektive Kapazität veränderbar ist; und
 - dass das Ausgangssignal (s2(t)) durch diese effektive Kapazität eine
 Dämpfung erfährt, die detektierbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorvorrichtung (10,30) in bzw. an einer Sanitärinstallation angeordnet ist, wobei diese Sanitärinstallation eine Wasserzufuhrarmatur (301) umfasst, welche mit Hilfe dieser Sensorvorrichtung (10,30) berührungslos aktivierbar und deaktivierbar bzw. regelbar oder steuerbar ist.

2. Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sanitärinstallation ausgewählt ist aus einer Gruppe von Sanitäreinrichtungen, die WCs, Urinale, Waschbecken, Spülbecken, Duschen und Badewannen umfasst.

25.3

11.02.2004 / TM

. .

Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss Anspruch 1 3. oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Sanitärinstallation einen Wasserbehälter (501) umfasst, wobei die Sensorvorrichtung (500) zum Ermitteln des Wasser-Niveaus im Behälter (501) ausgebildet ist.

- 26 -

5

10 ·

- 15

- Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss einem der 4. vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorvorrichtung (30) einen zweiten Kondensator (C1) mit einer ersten elektrisch leitfähigen Fläche (32.3), mit einer zweiten elektrisch leitfähigen Fläche (41) und mit einer dielektrischen Schicht (43) umfasst, wobei die erste Fläche (32.3) des zweiten Kondensators (C1) elektrisch leitend mit der Absorptionsfläche (32.2) verbunden ist, und die zweite Fläche (41) des zweiten Kondensators (C1) elektrisch mit dem Wechselspannungsgenerator (G) verbunden ist, wobei das Wechselspannungssignal (s1(t)) über den zweiten Kondensator (C1) eingekoppelt wird.
 - Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wasser-20 zufuhrarmatur (301) als Absorptionsfläche (12.2,32.2) ausgebildet ist.

But the same

Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss Anspruch 4, 6. dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Kondensator (C1) hinter einer 25 Seite der Absorptionsfläche (32.2) angeordnet ist, die von der ersten Seite der Absorptionsfläche (32.2) abgewandt ist.

... **5

10

- 27 -

- 7. Sensorvorrichtung (70) mit
 - einem ersten Kondensator (C2), der eine erste elektrisch leitfähige Fläche (71), eine dielektrische Schicht und eine leitende Absorptionsfläche (72) umfasst;
 - einem zweiten Kondensator (C1), der eine zweite elektrisch leitfähige
 Fläche (73), eine dielektrische Schicht und dieselbe leitende Absorptionsfläche (72) wie der erste Kondensator umfasst;
 - c) einem Wechselspannungsgenerator (G) zum Einkoppeln eines Wechselspannungssignals (s1(t)) in die Absorptionsfläche (72) via die erste elektrisch leitfähige Fläche (71) des ersten Kondensators (C2);
- d) einem Sensorverstärker (A) zum Verstärken eines Ausgangssignals (s2(t)), das an der zweiten elektrisch leitfähigen Fläche (73) des zweiten Kondensators (C1) abgreifbar ist;

wobei die Sensorvorrichtung (70) so ausgelegt ist, dass

- die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bei Annäherung eines Objektes (38) einen die Absorptionsfläche (72) bildet, dessen effektive Kapazität ver-
 - dass das Ausgangssignal (s2(t)) durch diese effektive Kapazität eine
 Dämpfung erfährt, die detektierbar ist,
 - dadurch gekennzeichnet, dass die Sensorvorrichtung (70) in einer Sicherheitsinstallation eingebaut ist, welche zum Überwachen bzw. Absichern von Gefahrenbereichen in oder an Gebäuden ausgebildet ist.
 - Sicherheitsinstallation mit einer Sensorvorrichtung (70) gemäss Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsinstallation einen Behälter (501) für flüssige Medien umfasst, wobei die Sensorvorrichtung (500) zum Ermitteln des Mediumniveaus und/oder zur Leckerkennung im Behälter ausgebildet ist.

11.02.2004 / TM



Sicherheitsinstallation mit einer Sensorvorrichtung (70) gemäss Anspruch 7, 9. dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsinstallation bei einer Maschine oder Türe angeordnet ist, wobei die Sensorvorrichtung (70) zum Erfassen der Annäherung von Personen (83) ausgebildet ist.

5

10. Sicherheitsinstallation mit einer Sensorvorrichtung (70) gemäss einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass beide Kondensatoren (C1,C2) auf der gleichen Seite der Absorptionsfläche (72) angeordnet sind.

10

. . . .

Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss einem der 11. Ansprüche 1 bis 6 bzw. Sicherheitsinstallation mit einer Sensorvorrichtung (70) gemäss einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Absorptionsfläche (12.2,32.2,72) so ausgelegt ist, dass sie in ihrer

15

12. Sanitärinstallation mit einer Sensorvorrichtung (10,30) gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6 bzw. Sicherheitsinstallation mit einer Sensorvorrichtung 20 (70) gemäss einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Absorptionsfläche (12.2,32.2,72) in zwei oder mehr Teilflächen (142.1; 142.2; 142.n) unterteilt ist, wobei die Teilflächen entweder leitend miteinander verbunden sind, oder wobei ein Abstand (dL) zwischen diesen Teilflächen vorgesehen ist. 25

30

40.00.000

9931.8 - PCTCH 03 00487

A PAGE TO A STATE OF

5

10

20

25

- 29 -



11.02.2004 / TM

tektiert wird.

13. Verfahren zum Ermitteln eines Lecks in einem ein flüssiges Medium enthaltenden Behälter, bei welchem Verfahren eine Sensorvorrichtung (70) einer Sicherheitsinstallation verwendet wird, die einen ersten Kondensator (C2) mit einer ersten elektrisch leitfähigen Fläche (71), einer dielektrischen Schicht und einer leitenden Absorptionsfläche (72) sowie einen zweiten Kondensator (C1) mit einer zweiten elektrisch leitfähigen Fläche (73), einer dielektrischen Schicht und derselben leitenden Absorptionsfläche (72) wie der erste Kondensator umfasst, wobei die Sensorvorrichtung (70) so ausgelegt ist, dass die Absorptionsfläche (72) beim Füllen des Behälters mit dem flüssigen Medium einen zusätzlichen Kondensator (C3) bildet, dessen effektive Kapazität veränderbar ist, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass mit einem Wechselspannungsgenerator (G) ein Wechselspannungssignal (s1(t)) via die erste elektrisch leitfähige Fläche (71) des ersten Kondensators (C2) in die Absorptionsfläche (72) eingekoppelt und mit einem Sensorverstärker (A) zum Verstärken eines Ausgangssignals (s2(t)), dieses Ausgangssignal an der zweiten elektrisch leitfähigen Fläche (73) des zweiten Kondensators (C1) abgegriffen wird, wobei das Ausgangssignal (s2(t)) durch diese effektive Kapazität eine Dämpfung erfährt, die de-

14. Verfahren gemäss Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wechselspannungssignal (s1(t)) in das flüssige Medium eingekoppelt wird wobei das Ausgangssignal (s2(t)) eine Verstärkung erfährt, die von der Dämpfung unterscheidbar ist.